



# Reglement Anforderungen NL- und SL-Infrastrukturen

## 1. Vorbemerkungen

Als Grundlage für das vorliegende Reglement gilt das Technische Reglement der Eissportanlagen sowie das aktuell gültige IIHF Official Rule Book.

#### 2. Ziel und Zweck

Um in der National League (NL) spielberechtigt zu sein, müssen alle Anforderungskriterien für NL-Infrastrukturen erfüllt sein (siehe Ziff. 3).

Aufsteiger in die NL müssen die Anforderungen NL-Infrastrukturen ebenfalls erfüllen.

Geplante Renovationen, Um- oder Neubauten müssen sich zwingend an diesen Anforderungen orientieren, um künftig die Spielberechtigung für die NL erhalten zu können.

Das vorliegende Reglement ist Bestandteil des Anhangs zum Reglement für die Ligazugehörigkeit in der National League sowie zum Reglement für die Spielberechtigung in der Swiss League.

#### 3. Anforderungskriterien NL-Infrastruktur

Die Anforderungskriterien wurden anlässlich der NL-Versammlung vom 28. August 2013 von den Clubs der NL und SL genehmigt.

Die Infrastrukturanforderungen NL (nächste Seite, Spalte NL) legen minimale Anforderungen fest. Bei wiederholt auftretenden Problemstellungen kann NL Operations trotz der Erfüllung der definierten Anforderungen weitere Auflagen erlassen, die die aufgetretenen Probleme lösen/vermindern.

## 4. Anforderungskriterien SL-Infrastruktur

Dieses Reglement wurde anlässlich der NL-Versammlung vom 16. Juni 2016 mit Kriterien für die SL ergänzt. Die Auflagen bzw. die nicht erfüllten Anforderungen werden mittels einer Liste für die jährliche Lizenzerteilung bestimmt und sind innerhalb der gesetzten Frist zu erfüllen bzw. zu erledigen.

Die Infrastrukturanforderungen SL (siehe nächste Seite, Spalte SL) legen ebenfalls minimale Anforderungen fest. Bei wiederholt auftretenden Problemstellungen kann die SIHF/Abteilung Leagues & Cup trotz der Erfüllung der definierten Anforderungen weitere Auflagen erlassen, die die aufgetretenen Probleme lösen/vermindern.

12.06.2024 Seite 1 / 6





|    |     |   |  | Reglemente/   |
|----|-----|---|--|---|
| NL | SL  |   | Anforderungen  | Vorgaben  |
|    |     |   | ·  |   |
|    |     | 1 | Konsequente Fan-Trennung   |   |
| х  | x   |   | a) Konsequente Trennung der Fansektoren auf den Stehtribünen und deren Zugängen  |   |
| х  |     |   | b) Trennung auf den Tribünen   |   |
| х  | x   |   | c) mit Sektorenabschrankungen aus Glas oder Plexi seitlich oder<br>mittels neutraler (publikumsfreier) Zone  | Empfehlung mind.<br>2.40m   |
| x  | x   | 2 | Für Bauten und Infrastrukturen im und um das Stadion liegen die entsprechenden Sicherheits- und Qualitätsnachweise vor.  |   |
|    |     | 3 | Verpflegungsmöglichkeiten vorhanden und zugänglich   |   |
| х  | х   |   | a) Stehplätze Home   |   |
| х  | х   |   | b) Stehplätze Away   |   |
| х  | х   |   | c) Sitzplätze  |   |
| х  | x   |   | d) Zugang von den Behindertenplätzen aus sichergestellt  |   |
| х  | х   |   | e) VIP-Plätze  |   |
| x  |     | 4 | Anzahl Toiletten vorhanden und zugänglich (Handwaschanlage, geheizte Räumlichkeit)   | Richtwerte: pro 1'000<br>7 Pissoir und 4 WC<br>Herren und 8 WC Da-<br>men                                       |
| х  | X   |   | a) Stehplätze Home   |   |
| х  | X   |   | b) Stehplätze Away   |   |
| х  | X   |   | c) Sitzplätze  |   |
| х  | X   |   | d) Zugänglich von den Behindertenplätzen   |   |
| х  |     |   | e) VIP-Plätze  |   |
|    |     | 5 | Garderoben für Heim- und Gastteam sowie Schiedsrichter mit geschütztem Spielfeldzugang:  |   |
| x  | (x) |   | a) Spielergarderoben mit genügend Platz für mindestens 22 Spieler (mind. 45m2) plus WC und Nasszellen (mind. 20m2), plus Nebenraum (mind. 12 m2) <u>oder</u> Spielergarderoben mit genügend Platz für mindestens 25 Spieler plus WC und Nasszellen | techn. Regl. Art. 21 / Für SL OK, wenn die Teams 2 Garderoben erhalten (gleiche Nasszelle, mit Türe verbunden). |
| x  | х   |   | b) Teamzone (getrennt vom Publikum) und geschützter Zugang für die Spieler zum Spielfeld   |   |
| x  | (x) |   | c) Ein zusätzlicher Raum für das Gastteam (Massage, Arbeitsplatz für Coaches)  |   |
| х  | х   |   | d) W-LAN in den Garderoben Gastteam und Schiedsrichter   |   |
| x  | Х   |   | e) Garderobe Schiedsrichter mit Bänken/Stühlen für 4 Mann, einer Toilette und einer Dusche   | techn. Regl. Art. 22  |

12.06.2024 Seite 2 / 6





| x |     |    | f) Geschützter Zugang für die Schiedsrichter zum Spielfeld - nach<br>Möglichkeit mit separatem Zugang (Empfehlung!). Bei Neu- oder<br>Umbauten ist ein geschützter <u>und</u> separater Zugang Pflicht! |  |
|---|-----|----|---|--|
|   |     | 6  | Sichere Spieler- und Strafbänke (Schutz vor Publikum)   |  |
| x | x   |    | a) Spielerbänke für 22 Spieler und genügend Raum hinter der Spielerbank für 8 Team-Offizielle   |  |
| х | X   |    | b) Strafbänke für mind. 5 Spieler   |  |
| X | x   |    | c) Spielerbanktrennung - mind. räumlich genügend getrennt!  |  |
|   |     | 7  | Rettungsachen, Fluchtwege, Wegleitsystem und Notausgänge si-<br>chergestellt:   | Gemäss ISO 13200   |
| X | x   |    | a) Zufahrt für Interventionskräfte  |  |
| x | x   |    | b) Fluchtwege (Rutschfest, keine Stolperfallen)   | Gemäss ISO 13200   |
| х | х   |    | c) Wegleitsystem  | Gemäss ISO 13200   |
| х | х   |    | d) Notausgänge  | Gemäss ISO 13200   |
| х | х   |    | e) Beschilderung  | Gemäss ISO 13200   |
| x | (x) |    | f) Videoüberwachung im Stadion nach Fansektoren mit Auswertungsmöglichkeiten (hochauflösend), für Um- und Neubauten in der SL obligatorisch   |  |
| x |     |    | g) Videoüberwachung bei den Eingängen   | Gemäss Vorgaben der lokalen Behörden                                     |
| x | х   |    | h) Ausreichende Beleuchtung der Ein- und Ausgänge, Notausgangs-<br>leuchten, Warteraum  |  |
| x | x   |    | i) Notbeleuchtung im Stadion und in den Fluchtwegen   |  |
|   |     | 8  | Sicherstellung des Sanitätsdienstes (medizinische Einrichtungen)  | gemäss sportmedizi-<br>nischen<br>Weisungen und kan-<br>tonalen Vorgaben |
| х | х   |    | a) Sanitätskonzept  |  |
| х | х   |    | b) Erste-Hilfe-Posten   |  |
| x | x   |    | c) Notfallzimmer  | Einrichtung gem.<br>sportmedizinischen<br>Weisungen SIHF/NL              |
| х | x   |    | d) Dopingraum mit Sanitäreinrichtungen und räumlich getrennt  |  |
|   |     | 9  | Zeitnehmerbank  |  |
| х |     |    | a) Gemäss Artikel 9, Technisches Reglement  |  |
|   |     | 10 | Parkplätze und Verkehrskonzept  |  |
| х | х   |    | a) Verkehrskonzept (Parkplätze, Signalisation, VIP's)   | In Absprache mit lo-<br>kalen Behörden                                   |

12.06.2024 Seite 3 / 6





| x | х   |    | b) Publikum  |  |
|---|-----|----|--|--|
| х | х   |    | c) Mannschaftscar  |  |
| х | х   |    | d) Fan-Cars  |  |
| х | х   |    | e) Schiedsrichter  |  |
| х | х   |    | f) Medien  |  |
| х | х   |    | g) VIP   |  |
| x | х   | 11 | Sicherheitsdisposity Club/Veranstalter inkl. Zonenplan Stadion   |  |
|   |     | 12 | Krisen und Einsatzzentrale   |  |
| х | х   |    | a) Krisen- und Einsatzzentrale im Stadion definiert  |  |
| х | (x) |    | b) Krisenzentrale nach Möglichkeit mit Blick auf alle Zonen im Sta-<br>dion vorhanden -> für Neubauten in der NL und SL obligatorisch  |  |
| х | х   |    | c) Evakuationskonzept mit Freihaltezone  |  |
| x | x   | 13 | Haus- und Stadionordnung gemäss Vorgaben vorhanden (Zuschauereingängen, Kassen, Internet, Ticket) d, f, i oder Piktogramme   | -  |
|   |     | 14 | Zuschauersektoren  | NL total >5'000 Plätze   |
| х | х   |    | a) Stehplätze Home   |  |
| х | x   |    | b) Stehplatz Away  |  |
| X | x   |    | c) Sitzplätze  |  |
| X | x   |    | d) Behindertenplätze   |  |
| x |     |    | e) VIP-Plätze  |  |
| x | x   | 15 | Kältezentralen sind offiziell abgenommen, d.h. erfüllen die<br>kantonalen Vorgaben   |  |
|   |     | 16 | Beschallung/Beleuchtung  |  |
| x | x   |    | a) Beschallung: In allen Sektoren sowie im ganzen Stadion mit min. 60% Silbenverständlichkeit und gleichmässiger Lautstärke (Speakeranlage)  |  |
| x | (x) |    | b) Beleuchtung im Stadion (mind. 1'000 Lux - vertikal, in alle vier Richtungen, 1m über der Eisfläche gemessen). Die Ausleuchtung muss über das gesamte Spielfeld von den Lichtwerten her homogen ausgeführt und lückenlos sein. Das Beleuchtungsprotokoll liegt vor und muss den TV-Vorgaben entsprechen. | Weisungen für die Zu-<br>sammenarbeit mit<br>den TV-Partnern und<br>den Umgang mit der<br>TV-Infrastruktur in<br>den Stadien der NL<br>und SL. |
|   |     | 17 | Matchuhr / Videowürfel (von allen Zuschauersektoren einsehbar):  |  |
| x |     |    | a) Schnittstelle-Interface RS 422 für die TV-Produktion  |  |
| x |     |    | b) den Namen der beiden Teams  |  |
| х | х   |    | c) der Spielzeit eines jeden Spieldrittels (rückwarts laufend)   |  |
| x | X   |    | d) der verbleibenden Strafzeit   |  |
| X | X   |    | e) des Spielstandes  |  |
| X | X   |    | f) der Team-Auszeit  |  |

12.06.2024 Seite 4 / 6





| х | х   |    | g) der Pausenzeit  |   |
|---|-----|----|--|---|
| x | x   |    | h) Spielzeit synchron und ohne jegliche Zeitverzögerung (Uhr -<br>Rechner - TV)  |   |
| х |     |    | i) Videoscreen ist von jedem Sektor im Stadion sichtbar  |   |
| x | x   | 18 | Medienraum und Medientribüne für 40 NL / 20 SL (Regular Season) und 60 NL / 30 SL (Playoffs-/outs) Arbeitsplätzen mit:   |   |
| x | x   |    | a) Schutz vor Übergriffen und vor direktem Beschuss von hin-<br>ten/oben mittels baulicher und/oder personeller Massnahmen   |   |
| х | х   |    | b) Entfluchtung/Evakuation sichergestellt  |   |
| X | X   |    | c) genügende Licht und Strom (230V / 10A)  |   |
| х | х   |    | d) passwortgeschütztem Zugriff auf W-LAN auf den Medienplätzen   |   |
| х | x   |    | e) Sicht auf das gesamte Eisfeld   |   |
| x | X   |    | f) Medienraum für mind. 40 Personen (NL B 20 Personen)   |   |
| х | х   |    | g) Mind. 10 Fotografenplätze auf Eislevel definiert  |   |
|   |     | 19 | TV-Infrastruktur   |   |
| х | х   |    | a) Kamerapositionen (4+2, 7+4 und 9+6) mit Kamerapodesten  | SL nur 4+2  |
| X | (x) |    | b) TV-Compound (eingezäunt oder mobiler Zaun)  |   |
| х |     |    | c) entsprechende Stromanschlüsse   |   |
| х |     |    | d) mind. 7 Kommentatorenplätze   |   |
| х |     |    | e) Mixed Zone für Flash-Interviews   |   |
| x |     |    | f) Studiopositionen - mind. 2 Positionen mit einer Grundfläche von minimal 6 m x 4 m   |   |
| x | x   |    | g) Hintertorkamera Installation und Betrieb, Monitor beim Punkterichtertisch. National League zusätzlich zwei Übertorkameras.  |   |
|   |     | 20 | Spielfeld  |   |
| x | х   |    | a) Abmessungen des Spielfeldes   | techn. Regl. Art. 3   |
| x | x   |    | b) Am unteren Teil der Bande ist eine Kickleiste in gelber Farbe<br>anzubringen (Höhe zwischen 15cm und 25cm von Eisoberfläche)  |   |
| х | x   |    | c) Rundum Plexi-/Glas mit Ausnahme der Spielerbänke. Das Banden- und Schutzglassystem muss belastungsreduzierend sein.   |   |
| x | x   |    | d) Jede Unterbrechung des Schutzglases muss mit Schutzpolstern<br>versehen und/oder die Enden des Plexiglases abgerundet sein  |   |
| x | x   |    | e) Schutz des Publikums in den Stehplatzsektoren muss rund um das Eisfeld mittels Sicherheitsnetz (stirnseitig) und Plexiglasschutz gewährleistet sein. Bei Umbau oder Renovation muss in den Stehplatzsektoren rund um das Eisfeld bis zur 2. Bande eine publikumsfreie Zone sichergestellt werden. |   |
| x | x   |    | f) Die Spalten zwischen den einzelnen Schutzglaselementen dürfen max. 5mm betragen   |   |
| х | x   |    | g) Plexi-/Glashöhe gemäss IIHF-Regelbuch (Schutzglas entlang der<br>Seiten 80 cm bis 120 cm / entlang der Endzonen 160 bis 200 cm)   | Bei Neu- und Umbau-<br>ten beträgt die<br>Schutzglashöhe min.<br>160cm rundum |

12.06.2024 Seite 5 / 6





| x | х |    | h) Strafbank- und Zeitnehmerbereich durch Plexi abgeschlossen   |  |
|---|---|----|---|--|
| х | х |    | i) Torverankerung   |  |
| x | x | 21 | Generalklausel: Die Stadionkapazität für die NL beträgt mindestens 5000 Zuschauer. Die Infrastrukturanforderung NL und SL legen minimalste Anforderungen fest. Bei wiederholt auftretenden Problemstellungen kann die Liga trotz der Erfüllung der vorliegenden definierten Anforderungen weitere Auflagen erlassen, die die aufgetretenen Probleme lösen/vermindern. |  |

# 5. Schlussbestimmungen

Das vorliegende Reglement wurde anlässlich der NL-Versammlung vom 28. August 2013 genehmigt und anlässlich der NL-Versammlungen vom 19. Juni und 26. August 2015 und LV vom 13./14. Juni 2019 und 22. Juni 2022 ergänzt. Das vorliegende Reglement wurde anlässlich der Ligaversammlung SL vom 13.02.2024 und der VR-Sitzung NL vom 11.06.2024 ergänzt.

12.06.2024 Seite 6 / 6